



Fiche produit Pyrénées-Equipements

www.pyrenees-equipements.com

Email : contact@pyrenees-equipements.com

Remorque pour bac conteneurs Rou'l'Poubelles



Remorque non routière - non immatriculée - non freinée

Tractable par mini tracteur - quad -

CONCEPTION :



Conception CHASSIS :

- Ossature en tube acier galvanisé section 40x40 et 30x30mm Epaisseur 2 mm
- Plancher en CTBX bakélinisé Ep. 18 ou 21mm
- Ridelles fixes anti-renversement en grille galva maille 50x50x4mm
- Rampe à l'arrière en tôle alu striée servant de porte de fermeture avec Blocage par aile de mouche.
- 1 Essieu non freiné PTC 750Kg (pour version 1 et 2) OU 1 Essieu non freiné PTC 900Kg (pour version 3 et 4)
- 2 Roues 155/80R13 4x130mm diamètre 524mm (pour version 1 et 2) OU 2 Roues 185/70R13 4x130mm diamètre 590mm)
- Timon démontable avec tête d'attelage avec crochet boule ou à anneau(option), à hauteur véhicules (H. 0.38m)
- Déport des roues 0.24 m de chaque côté de la remorque
- Tractable par mini tracteur, voiture électrique ou quad (**véhicule non routier**)

Autres tailles nous consulter

DIMENSION et Poids :



Dimensions : Hors timon

1/ L. 1.80 x larg. 0.90 x Hauteur caisson 0,60m
(Dim. intérieures : L. 1.77 x larg. 0.84m)

Capacité : 1 conteneur de 660L ou 2 conteneurs de 360L (rangés l'un derrière l'autre sur une rangée simple) - Poids de la remorque **180Kg**

2/ L. 1.80 x larg. 1.30 x Hauteur caisson 0,60m
(Dim. intérieures L. 1.77 X larg. 1.24m)

Capacité : 2 conteneurs de 660L (rangés l'un derrière l'autre dans le sens de la longueur remorque)

VARIANTE

L. 1.30 x larg. 1.80 x Hauteur caisson 0,60m
(Dim. intérieures L. 1.27 x larg. 1.74m)

Capacité : 2 conteneurs 660L (placés l'un à côté de l'autre) - Poids remorque **210Kg**

3/ L. 2,60 x larg. 1,80 x Hauteur caisson 0,60m
Capacité : pour 4 conteneurs 660 ou 750L

Poids de la remorque **290Kg**

4/ L. 3 x larg. 1.40 x Hauteur caisson 0,80m -
Capacité : 6 conteneurs de 360L - Poids de la remorque **310Kg**

Poids sous tête d'attelage : 75Kg

Poids des conteneurs

360 L Poids à vide 12,3 kg - P Total autorisé 160 kg

660 L Poids à vide 37,3 kg - P Total autorisé 264 kg

FINITION :



Ossature galvanisée

OPTIONS :



Habillage grillage et fond tôle

En image :



Position fermée



Montage et livraison :




Nous consulter

Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.



photo non représentée



DIMENSION et Poids :

Modèle 1 : Dimensions Hors timon

L. 1.80 x larg. 0.90 x Hauteur caisson 0,60m -
(Dim intérieures L. 1.77 x larg 0.84 m)

Capacité : 1 Conteneur de 660 L

Ou 2 de 360L rangés l'un derrière l'autre

Modèle 2 : Dimensions Hors timon

L. 1.80 x larg. 1.30 x Hauteur caisson 0,60m
(Dim intérieures L. 1.77 X larg. 1.24m)

Capacité : 2 Conteneurs de 660L rangés l'un derrière l'autre dans le sens de la longueur

VARIANTE (photo non représentée)

L. 1.30 m x larg. 1.80 x Hauteur caisson 0,60m
(Dim intérieures L. 1.27 x larg. 1.74m)

Capacité : 2 conteneurs de 660L rangés côte à côte

Modèle 3 - Dimensions Hors timon

L. 2,60 m x larg 1,80 x Hauteur caisson 0,60m

Capacité : 4 Conteneurs de 660L rangés l'un derrière l'autre

Modèle 4 - Dimensions Hors timon

L. 3 x larg. 1.40 x Hauteur caisson 0,80m

Capacité : 6 conteneurs de 360L

ATTENTION :

Ne pas dépasser 750 ou 900Kg au total
(selon taille de la remorque)
comprenant conteneur + remorque

Poids des conteneurs

360 L Poids à vide _12,3 kg - P Total autorisé 160 kg

660 L Poids à vide 37,3 kg - P Total autorisé 264 kg



ETS PYRENEES-EQUIPEMENTS

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Fax : 05-62-39-22-55