



Barrière levante manuelle avec tablier TOULON

CONCEPTION :



- 2 Poteaux alu section 80x50 Ep. 4mm assemblés pour le poteau principal, fixé sur platine de 300x300 Ep. 10mm
- Lisse-flèche alu 80x80 Ep. 4mm avec bandes rétroréfléchissantes rouges sur les 2 faces de la lisse
- Déport du support arrière 0.80m
- Poignée alu diam. 25mm
- Tablier : Barreaux en plat alu 20x8mm repliable, et goulotte en tôle pliée alu Ep. 2mm
- Contrepoids béton intégrés dans un coffre sur la flèche (Le nombre de contrepoids varie suivant la longueur de la lisse); Contrepoids au dessus de 3m de passage
- Poteau de réception en acier galva 100x100 Ep. 3mm, monté sur platine de 200x200 Ep. 10mm
- Blocage du bras en position horizontale et verticale, par goupille traversante inox diam. 20mm et fermeture par cadenas fourni
- Prévoir un plot béton de 0.70x0.70 Haut 0.80 m pour le poteau principal et 0.40x0.40x0.40

DIMENSION et Poids :



Largeur de passage 2m	53 kg
Largeur de passage 3m	72 kg
Largeur de passage 4m	80 kg
Largeur de passage 5m	97 kg
Largeur de passage 6m	111 kg
Largeur de passage 7m	130 kG
Hauteur Hors sol 1m	



FINITION :



- Finition de l'ensemble, sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four Ral 9003 BLANC ou autres coloris à préciser.

RALS STANDARDS :

Beige brun RAL 1011	Jaune cadmium RAL 1021	Rouge pourpre RAL 3004	Rouge vin RAL 3005	Rouge trafic RAL 3020
Bleu brillant RAL 5007	Bleu acier RAL 5011	Vert mousse RAL 6005	Vert bouteille RAL 6007	Vert sapin RAL 6009
Gris anthracite RAL 7016	Gris noir RAL 7021	Brun chocolat RAL 8017	Blanc sécurité RAL 9003	Noir profond RAL 9005
Alu blanc RAL 9006	Alu gris RAL 9007			

OPTIONS :



*Fermeture par cadenas a clé triangle

En image :



Montage et livraison :



Nous consulter
Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.



Modèle avec contrepoids



Barrière en



Modèle sans contrepoids

ETS PYRENEES-EQUIPEMENTS

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51

Fax : 05-62-39-22-55